WESTFIRE

(DK)

Nr.:011

Ydeevnedeklaration (DoP)

UniQ36+37-CPR-2026/04/02-V1

Produkt

1. Identifikation	UniQ 37 black Pedestal
2. Anvendelse	Rumopvarmer i beboelsesbygninger
Produkttype	Rumopvarmer, brænde
Ovntype	Type BF

Producent

3. Navn	Varde Ovne A/S
Adresse	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certifikat

4. Kontrol iht. AVCP	System 3
5. Harmoniseret teknisk standard	Danish Technological Institute, NB: 1235 Testrapport: 1235-CPR-ELAB-2187 EN 16510

6. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber		Ydelse		Harmoniseret teknisk standard
Bæreevne		120	kg	EN 16510
Minimum afstand til brændbart	d_B	0	mm	
	d_F	0	mm	
	d_C	750	mm	
	d_R	0	mm	
	d_S	650	mm	
	d_L	0	mm	
	d_P	850	mm	
	s	NPD	mm	
Emissioner ved nominel ydelse	CO	834	mg/Nm³	
	NOx	80	mg/Nm³	
	OGC	52	mg/Nm³	
	PM	10	mg/Nm³	
Røggastemperatur		370	°C	
Minimum røgtræk		12	PA	
Røggasmasseflow		7,3	g/s	
Røggastemperatur – dellast		NPD	°C	
Minimum røgtræk – dellast		NPD	PA	
Røggasmasseflow – dellast		NPD	g/s	
Skorstensbetegnelse		T400 G		
Rumvarmeeffekt		7,5	kW	
Vandvarmeeffekt		NPD		
Virkingsgrad		78	%	
Årsvirkningsgrad		68	%	
Energieffektivitet		103 A		
Miljømæssig bæredygtighed		NPD		

** ikke isoleret røgrør / Isoleret røgrør

7. Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og
på dennes vegne af:

Kolding, Danmark
09.11.2025

CE

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Varde Ovne A/S

WESTFIRE

(DE)

Nr.: 011

Leistungserklärung (DoP)

UniQ36+37-CPR-2026/04/02-V1

Produkt

1. Identifizierung	UniQ 37 black Pedestal
2. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
Produkttyp	Raumheizer für feste Brennstoffe
Geräte Art	Type BF

Hersteller

3. Name	Varde Ovne A/S
Adresse	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certificate

4. System - AVCP	System 3
5. Harmonisierte Norm	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPR-ELAB-2187 EN 16510

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung		Harmonisierte Norm
Tragfähigkeit		120	kg	EN 16510
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	d_B	0	mm	
	d_F	0	mm	
	d_C	750	mm	
	d_R	0	mm	
	d_S	650	mm	
	d_L	0	mm	
	d_P	850	mm	
	s	NPD	mm	
Emissionen bei Nennwärmeleistung	CO	834	mg/Nm³	
	NOx	80	mg/Nm³	
	OGC	52	mg/Nm³	
	PM	10	mg/Nm³	
Temperatur am Abgasstutzen		370	°C	
Mindestförderdruck		12	PA	
Abgasmassenstrom		7,3	g/s	
Temperatur am Abgasstutzen – Teillast		NPD	°C	
Mindestförderdruck – Teillast		NPD	PA	
Abgasmassenstrom – Teillast		NPD	g/s	
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein		T400 G		
Raumwärmeleistung		7,5	kW	
Wasserwärmeleistung		NPD		
Effizienz		78	%	
Jahresnutzungsgrad		68	%	
Energie-Effizienz		103 A		
Ökologische Nachhaltigkeit		NPD		

**Unisoliertes Abgasrohr/Isoliertes Abgasrohr

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kolding, Dänemark
09.11.2025

CE

Lars U. Borch, CEO / Geschäftsführer
Varde Ovne A/S

WESTFIRE

(EN)

Nr.:011

Declaration of Performance (DoP)

UniQ36+37-CPR-2026/04/02-V1

Product

1. Identification	UniQ 37 black Pedestal
2. Intended use	Space heating in residential buildings
Product type	Room heater burning solid fuel
Type of appliance	Type BF

Manufacturer

3. Name	Varde Ovne A/S
Address	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certificate

4. System of AVCP	System 3
5. Harmonized technical standard	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPR-ELAB-2187 EN 16510

6. **Declared performance**

Essential characteristics		Performance		Harmonized technical specification
Load bearing capacity		120	kg	EN 16510
Minimum distance to combustible materials	d_B	0	mm	
	d_F	0	mm	
	d_C	750	mm	
	d_R	0	mm	
	d_S	650	mm	
	d_L	0	mm	
	d_P	850	mm	
	s	NPD	mm	
Emissions at nominal heat output	CO	834	mg/Nm³	
	NOx	80	mg/Nm³	
	OGC	52	mg/Nm³	
	PM	10	mg/Nm³	
Flue gas outlet temperature		370	°C	
Minimum flue draught		12	PA	
Flue gas mass flow		7,3	g/s	
Flue gas outlet temperature – Part load		NPD	°C	
Minimum flue draught – Part load		NPD	PA	
Flue gas mass flow – Part load		NPD	g/s	
Fire safety of installation to the chimney		T400 G		
Space heat output		7,5	kW	
Water heat output		NPD		
Efficiency		78	%	
Seasonal efficiency		68	%	
Energy efficiency		103 A		
Environmental sustainability		NPD		

**Unisolated flue pipe/Insulated flue pipe

7. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kolding, Denmark
09.11.2025

CE

Lars U. Borch, CEO / Managing Director
Varde Ovne A/S

WESTFIRE

(FR)

N°: 011

Déclaration des performances (DoP)

UniQ36+37-CPR-2026/04/02-V1

Produit

1. Identification	UniQ 37 black Pedestal
2. Usages prévus	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
Produit-type	Poêle à combustibles solides
Type d'appareil	Type BF

Fabricant

3. Nom	Varde Ovne A/S
Adresse	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certificat

4. Système - AVCP	Système 3
5. Norm techniques harmonisées	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPR-ELAB-2187 EN 16510

6. Performances déclarées

Caractéristiques Essentielles	Performances			Norm techniques harmonisées
Capacité de charge		120	kg	EN 16510
Distance minimum aux matériaux combustibles	d_B	0	mm	
	d_F	0	mm	
	d_C	750	mm	
	d_R	0	mm	
	d_S	650	mm	
	d_L	0	mm	
	d_P	850	mm	
	s	NPD	mm	
Puissance thermique nominale	CO	834	mg/Nm³	
	NOx	80	mg/Nm³	
	OGC	52	mg/Nm³	
	PM	10	mg/Nm³	
Température de fumées à la sortie		370	°C	
Tirage minimal		12	PA	
Débit massique des gaz de combustion		7,3	g/s	
Température de fumées à la sortie – charge partielle		NPD	°C	
Tirage minimal – charge partielle		NPD	PA	
Débit massique des gaz de combustion – charge partielle		NPD	g/s	
Sécurité incendie de l'installation au conduit de fumée		T400 G		
Température de surface		7,5	kW	
Puissance calorifique de l'eau		NPD		
Rendement		78	%	
Rendement Saisonnier		68	%	
Efficacité Energétique		103 A		
Impact environnemental		NPD		

**Conduit de fumée non isolé / Conduit de fumée isolé

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Kolding, Danemark
09.11.2025



CE

Lars U. Borch, CEO / Directeur général
Varde Ovne A/S

WESTFIRE

(IT)

Nr.: 011

Dichiarazione di Prestazione (DoP)

UniQ36+37-CPR-2026/04/02-V1

Prodotto

1. Identificativo	UniQ 37 black Pedestal
2. Usi previsti	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali
Prodotto-tipo	Stufa a combustibile solido
Tipo di apparecchio	Type BF

Fabbricante

3. Nome	Varde Ovne A/S
Indirizzo	Hadersslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certificato

4. Sistema- VVCP	Sistema 3
5. Specifiche tecniche standardizzate	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPR-ELAB-2187 EN 16510

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche Essenziali		Prestazione		Specifiche tecniche standardizzate
Capacità di carico		120	kg	EN 16510
Distanza minima da materiale combustibile	d_B	0	mm	
	d_F	0	mm	
	d_C	750	mm	
	d_R	0	mm	
	d_S	650	mm	
	d_L	0	mm	
	d_P	850	mm	
	s	NPD	mm	
Emissioni alla potenza nominale	CO	834	mg/Nm³	
	NOx	80	mg/Nm³	
	OGC	52	mg/Nm³	
	PM	10	mg/Nm³	
Temperatura dei fumi allo scarico		370	°C	
Tiraggio della canna fumaria		12	PA	
Portata massica dei gas di combustione		7,3	g/s	
Temperatura dei fumi allo scarico – carico parziale		NPD	°C	
Tiraggio della canna fumaria – carico parziale		NPD	PA	
Portata massica dei gas di combustione – carico parziale		NPD	g/s	
Sicurezza antincendio dell'installazione al camino		T400 G		
Potenza termica resa all'ambiente		7,5	kW	
Potenza termica resa all'acqua		NPD		
Rendimento		78	%	
Rendimento stagionale		68	%	
Efficienza energetica		103 A		
Sostenibilità ambientale		NPD		

**Tubo fumario non isolato / Tubo fumario isolato

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Kolding, Danimarca
09.11.2025

CE

Lars U. Borch, CEO / Amministratore Delegato
Varde Ovne A/S

WESTFIRE

(NL)

Nr.:011

Prestatieverklaring (DoP)

UniQ36+37-CPR-2026/04/02-V1

Product

1. Identificatie	UniQ 37 black Pedestal
2. Beoogd gebruik	Ruimteverwarming in woongebouwen
Producttype	Kachel op vaste brandstof
Soort apparat	Type BF

Fabrikant

3. Naam	Varde Ovne A/S
Adres	Hadersslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certificaat

4. System - AVCP	System 3
5. Harmonisatie van technische norm	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPR-ELAB-2187 EN 16510

6. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken		Prestatie		Harmonisatie van technische norm
Draagvermogen		120	kg	EN 16510
Minimale afstand tot brandbare materialen	d_B	0	mm	
	d_F	0	mm	
	d_C	750	mm	
	d_R	0	mm	
	d_S	650	mm	
	d_L	0	mm	
	d_P	850	mm	
	s	NPD	mm	
Emissies bij nominaal verwarmingsvermogen	CO	834	mg/Nm³	
	NOx	80	mg/Nm³	
	OGC	52	mg/Nm³	
	PM	10	mg/Nm³	
Rookgasuitlaattemperatuur		370	°C	
Minimale schoorsteentrek		12	PA	
Rookgasmassastroom		7,3	g/s	
Rookgasuitlaattemperatuur - deellad		NPD	°C	
Minimale schoorsteentrek - deellad		NPD	PA	
Rookgasmassastroom - deellad		NPD	g/s	
Brandveiligheid van de installatie aan de schoorsteen		T400 G		
Warmteafgifte in de ruimte		7,5	kW	
Waterwarmteafgifte		NPD		
Efficiëntie		78	%	
Seizoensgebonden efficiëntie		68	%	
Energie-efficiëntie		103 A		
Milieuduurzaamheid		NPD		

**Niet-geïsoleerde rookpijp / Geïsoleerde rookpijp

7. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant erstrekt.

Ondertekend namens de fabrikant:

Kolding, Denemarken
09.11.2025

CE

Lars U. Borch, CEO / Algemeen directeur
Varde Ovne A/S

WESTFIRE

(SE)

Nr.:011

Prestandadeklaration (DoP)

UniQ36+37-CPR-2026/04/02-V1

Produkt

1. Identifikation	UniQ 37 black Pedestal
2. Avsedd användning av produkten	Uppvärmning av bostadshus
Produkttyp	Rumvärmare som förbränner fast bränsle
Typ av apparat	Type BF

Tillverkare

3. Namn	Varde Ovne A/S
Adress	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certifikat

4. Enligt AVCP	System 3
5. Harmoniserad teknisk standard	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPR-ELAB-2187 EN 16510

6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk standard
Bärförmåga		120	kg	EN 16510
Minsta avstånd till brännbart material	d_B	0	mm	
	d_F	0	mm	
	d_C	750	mm	
	d_R	0	mm	
	d_S	650	mm	
	d_L	0	mm	
	d_P	850	mm	
	s	NPD	mm	
Utsläpp vid nominell värmeeffekt	CO	834	mg/Nm³	
	NOx	80	mg/Nm³	
	OGC	52	mg/Nm³	
	PM	10	mg/Nm³	
Rökgastemperatur vid nominell effekt		370	°C	
Minsta rökgasdrag		12	PA	
Rökgasmassflöde		7,3	g/s	
Rökgastemperatur vid nominell effekt – Dellast		NPD	°C	
Minsta rökgasdrag – Dellast		NPD	PA	
Rökgasmassflöde – Dellast		NPD	g/s	
Brandsäkerhet vid installation av skorsten		T400 G		
Värmeeffekt		7,5	kW	
Vattenvärmeeffekt		NPD		
Verkningsgrad		78	%	
Säsongseffektivitet		68	%	
Energieffektivitet		103 A		
Miljömässig hållbarhet		NPD		

**Oisolerad rökrör / Isolerad rökrör

7. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Kolding, Danmark
09.11.2025



CE

Lars U. Borch, CEO / Verkställande direktör
Varde Ovne A/S